

AEG Rapid Power-Kochfeld

Cerankochfelder mit AEG Rapid Power sorgen für ein noch schnelleres Aufheizen aller Kochzonen. Selbst bei großen Kochzonen verkürzt sich die Aufheizdauer, sodass du schneller mit dem Kochen beginnen kannst.

Strahlungsbeheiztes-Kochfeld / 80 cm / Edelstahlrahmen

Produktvorteile & Ausstattung

Erweiterbare Kochzone: Bietet mehr Möglichkeiten zum Kochen

Mit diesem Kochfeld ist mehr möglich. Dank der erweiterbaren Kochzone kannst du mit einer größeren Auswahl an Töpfen und Pfannen kochen.


Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob2Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



Pause-Funktion: Pausiere den Kochvorgang

Wenn du beim Kochen unterbrochen wirst, drücke einfach auf Pause. Die Funktion unterbricht die Hitzezufuhr, damit nichts anbrennt. Sie merkt sich die zuvor eingestellte Leistungsstufe und mit einer weiteren Berührung kannst du das Kochen einfach fortsetzen.



OptiHeat: Sichere und effiziente Nutzung der Restwärme

Die OptiHeat-Funktion des Kochfeldes ermittelt für jede Kochzone die verbleibende Restwärme, so dass du diese effizienter nutzen kannst. Die OptiHeat-Anzeige zeigt die Restwärme an und warnt damit vor einer möglichen Verbrennungsgefahr.

DirectTouch-Bedienfeld: Präzises Einstellen jeder Temperaturstufe für jede Kochzone

Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.



- 80 cm Glaskeramik Kochfeld
- Made in Germany
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Hob2Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- UltraFlatrahmen Edelstahl
- CountUp-Timer
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Glasfarbe: Schwarz

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Tiefe (mm)	600
PNC	949 598 661	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	640
EAN-Nummer	7333394139067	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	5
Einbauhöhe (mm)	44	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	314
Gerätebreite (mm)	766	Herstellungsland	Deutschland
Gerätetiefe (mm)	516		
Ausschnittmaß Breite (mm)	750		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Rahmenfarbe	Edelstahl		
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen		
Kabellänge (m)	1.5		
Netzstecker	Nein		
Anschlusswert (Watt)	7350		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,0 kW / 18 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,6 kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,1/2,3/3,4 kW / 14,5/21/27 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,8/2,8 kW / 17x26,5 cm		
Bruttogewicht (kg)	11.1		
Nettogewicht (kg)	10.04		
Verpackung, Höhe (mm)	118		
Verpackung, Breite (mm)	868		

